

# PULAR

## Single nástěnná klimatizace

G<sup>10</sup> Inverter

A<sup>++</sup>

R32

A<sup>+</sup>



standardně



volitelně

Časovač 24h	Teplota na 8 °C	Kompaktní design	Wi-Fi ovládání
Automatický režim	Topení do venkovní teploty -15 °C	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	7 rychlostí ventilátoru
Funkce automatického čištění	Hygienický filtr	LCD dálkové ovládání	Tichý chod
Automatické opětovné zapnutí	Funkce I-Feel	Kabelové dálkové ovládání	3D pohyb lamel
Cold Plasma generátor	Chytré odmrazování	Vlastní diagnostika	
Funkce úspory energie	Ochrana před studeným vzduchem	Single & Multi kompatibilní	
Funkce odvlhčování	Komfortní spánkový režim	Funkce turbo	

## Výhody PULAR

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- k dispozici je 7 stupňů rychlosti ventilátoru
- velmi dobrý poměr cena/výkon
- kompaktní jednotka
- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- tichý provoz do 21 dB

		GWH09AGB-K6DNA1B/ GWH09AGB-K6DNA1B/O GWH09AGBxB-K6DNA1A/I GWH09AGBxB-K6DNA1A/O	GWH12AGC-K6DNA1A/I GWH12AGC-K6DNA1A/O GWH12AGCXB-K6DNA1A/I GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/I GWH24AGD-K6DNA1C/O	
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,6–3,4)	3,2 (0,9–3,7)	4,6 (1,0–5,3)	6,2 (1,8–6,9)	
Topný výkon	kW	2,8 (0,6–3,7)	3,4 (0,9–4,1)	5,2 (1,0–5,7)	6,5 (1,3–7,9)	
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)	W/W	6,6 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0	
Energetická třída chlazení/topení		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Příkon chlazení	kW	0,7	0,9	1,4	1,8	
Příkon topení	kW	0,7	0,9	1,3	1,6	
Max. provozní proud chlazení/topení	A	6,0 / 7,5	6,0 / 7,5	8,0 / 9,0	9,3 / 9,7	
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m <sup>3</sup> /h	550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	21–40	22–42	28–42	30–46
	Rozměry	mm	779 x 260 x 185	825 x 293 x 196	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Hmotnost	kg	8,0	8,0	13,5	14,0
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	52	55	57
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	873 x 555 x 376
	Hmotnost	kg	25,0	25,0	26,5	36,5
Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,75	R32 / 1,18	
Potrubiční přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	
Délka vedení max.	m	15	15	25	25	
Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5	5	
Max. výškový rozdíl	m	10	10	10	10	
Doplnění chladiva	g/m	16	16	16	16	
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
Přípojka elektrického napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	
Elektrická kabeláž	mm <sup>2</sup>	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5	3 x 1,5	
Komunikační kabel	mm <sup>2</sup>	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	
Doporučené jištění	A	13	13	13	13	
Provozní rozsah teplot chlazení/topení	°C	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	