

# POWERING

Hisense HVAC

## Ceník 2024

KLIMATIZACE  
TEPELNÁ ČERPADLA

[www.powering.cz](http://www.powering.cz)



Powering CZ s.r.o.

**Adresa:**

Na příkope 393/11,  
110 00 Praha

IČO: 46671242

IČ DPH: SK2023517309

**Kancelář SK:**

Galvaniho 8,  
821 04 Bratislava

## Ceník split klimatizací 2024

hisense-klima.cz

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
<b>Energy PRO X</b>	Premium Design	H - vyhřívaná vanička venkovní jednotky					
<b>NOVINKA 2024</b>	Smart Eye, Statistika spotřeby a výkonu v aplikaci, WiFi, 3D nasávání, AI Samočištění, Hi-nano Ovládání hlasem, 18dB -25°C, vyhřívaná ODU Nový prémiový design, matný strukturovaný přední panel	QH25_BG Černá	QG25_W - H	2,6 kW	3,0 kW	A+++ / A+++	35 705 Kč
		QH35_BG Černá	QG35_W - H	3,5 kW	4,1 kW	A+++ / A+++	38 701 Kč
		QH25_AG Bílá	QG25_W - H	2,6 kW	3,0 kW	A+++ / A+++	35 102 Kč
		QH35_AG Bílá	QG35_W - H	3,5 kW	4,1 kW	A+++ / A+++	38 002 Kč
<b>New Energy</b>	Profesional						
	AI, WiFi, Samočištění, Hi-nano, Hlučnost 19dB Topení při -20°C Vyhřívaná vanička	KA50_G	KA50_W - H	5,0 kW	5,6 kW	A++ / A++	38 763 Kč
		KA70_G	KA70_W - H	7,0 kW	7,5 kW	A++ / A++	47 130 Kč
<b>Comfort</b>	Standard						
	WiFi, Easy installation Hlučnost 19dB Topení při -20°C Vyhřívaná vanička	DJ25_G	DJ25_W - H	2,6 kW	2,8 kW	A++ / A+	21 231 Kč
		DJ35_G	DJ35_W - H	3,5 kW	4,0 kW	A++ / A+	22 565 Kč
		DJ50_G	DJ50_W	5,0 kW	5,6 kW	A++ / A+	33 663 Kč
		Dostupné od října 2024		7,0 kW	7,5 kW	A++ / A++	40 848 Kč
<b>EASY</b>	Economy						
	WiFi - ready, Easy installation Hlučnost 19dB Topení při -20°C	Dostupné od října 2024		2,6 kW	2,7 kW	A++ / A+	17 642 Kč
		CA35_G	CA35_W	3,5 kW	3,8 kW	A++ / A+	18 390 Kč
<b>KONZOLOVÁ</b>	Premium Dizajn	Série Light commercial		Výkon	Cena Vnitřní	Cena Vnější	Cena SET bez DPH
	WiFi ready- nutno doobjednat modul wifi Vyfukování na podlahu při topení ON/OFF funkce	AKT26	AUW26_8 turbo	2,6 / 3,0	15 871 Kč	19 136 Kč	35 007 Kč
		AKT35	AUW35_8 turbo	3,5 / 3,9	16 083 Kč	20 932 Kč	37 015 Kč
		AKT52	AUW52_7 super	5,2 / 6,0	20 633 Kč	26 665 Kč	47 298 Kč
			AUW52_8 turbo	5,2 / 6,0	20 633 Kč	32 538 Kč	53 171 Kč

V ceníku jsou uvedené maloobchodní ceny bez DPH.  
Pro informace o partnerských rabatech prosím kontaktujte obchodního zástupce.

H - vyhřívaná vanička venkovní jednotky



Modely označené tímto logem nakupujete se zvýhodněním 5% navíc k Vašemu aktuálnímu rabatu.

	FUNKCE	A+++ / A+++	Energy Pro X	New Energy	Comfort	Easy
TECHNOLÓGIE	Měření spotřeby elektrické energie Statistiky výkonu chlaz. a vytápění	●	-	-	-	-
	360 Full DC Inverter	●	●	-	-	-
	Univerzální vnitřní jednotka	●	●	●	-	-
	WiFi ovládání	●	●	●	●	Volitelné
	Easy Installation, Easy service	-	-	●	●	●
	Ovládání hlasem	●	●	-	-	-
	Vyhřívaná vana venkovní jednotky	●	●	●	-	-
	Inteligentní oko	●	-	-	-	-
	Funkce Komfort TMS a AI (umělá inteligence)	●	-	-	-	-
	3D nasávání vzduchu	●	-	-	-	-
KOMFORT	Natáčení lamel do všech směrů - ovladačem	●	●	●	-	-
	Hlučnost dB(A)		18	19	19	19
	Temperování na 8 °C	●	●	●	●	●
	I FEEL	●	●	●	●	●
	Funkce SUPER	●	●	●	●	●
	Vytápění při venkovních teplotách		-25°C	-22°C	-20°C	-20°C
	Funkce SMART (auto mód)	●	●	●	●	●
	Funkce SLEEP	●	●	●	●	●
	Displej LED	●	●	●	●	●
	Časovač 24h	●	●	●	●	●
ZDRAVÍ	Ovládání přes kabelový ovladač	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	
	Kontakt ON/OFF	●	●	●	-	
	Filtrace 4v1 s aktivním uhlím	●	●	●	-	
	Antibakteriální povrch výměníků	●	●	●	●	
	Funkce proti tvorbě plísní	●	●	●	●	
	Samočištěcí systém vnitřní + vnější / vnitřní jednotky	Vnitřní + vnější	Vnitřní	Vnitřní	Vnitřní	
Hi - Nano likviduje bakterie a viry	●	●	-	-		

## Ceník multisplit kl. 2024

hisense-klima.cz

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	SEER/SCOP	
<b>MULTISPLIT VNĚJŠÍ</b> H - vyhřívána vanička venkovní jednotky							
	DUAL	2AMW42	4,1 kW	4,5 kW	8,0 / 4,4	29 445 Kč	
	DUAL	2AMW50 - H	5,2 kW	6,0 kW	7,6 / 4,4	32 520 Kč	
	TRIAL	3AMW62	6,2 kW	7,2 kW	8,0 / 4,4	42 850 Kč	
	TRIAL	3AMW72 - H	7,2 kW	8,2 kW	7,9 / 4,4	45 475 Kč	
	QUADRI	4AMW81	8,1 kW	9,1 kW	7,5 / 4,4	53 620 Kč	
	PENTA	Novinka 2024 5AMW105 - H	10,5 kW	11,0 kW	7,5 / 4,4	63 653 Kč	
PENTA	5AMW125	12,5 kW	14,5 kW	6,5 / 3,7	70 242 Kč		
<b>Energy PRO X</b> Premium Design Novinka 2024							
		QH25_BG	2,6 kW	3,0 kW		13 269 Kč	
	Smart Eye, WiFi, Hi-nano Hlučnost 18dB, AI, ovládání hlasem, Ostatní parametry dle vnější multi	QH35_BG	3,5 kW	4,1 kW		15 375 Kč	
		QH25_AG	2,6 kW	3,0 kW		12 666 Kč	
		QH35_AG	3,5 kW	4,1 kW		14 676 Kč	
<b>ENERGY PRO PLUS</b> Premium Design							
	Smart Eye, WiFi, Hi-nano Hlučnost 18dB, AI, ovládání hlasem	QG25_G	2,6 kW	3,0 kW		10 253 Kč	
<b>NEW ENERGY</b> Professional							
	WiFi, Hi-nano, Hlučnost 19dB, AI	KA50_G	5,0 kW	5,6 kW		14 158 Kč	
		KA70_G	7,0 kW	7,5 kW		15 685 Kč	
<b>COMFORT</b> Standard							
	WiFi, Easy instalation Hlučnost 19dB	DJ20_G	2,0 kW	2,5 kW		7 370 Kč	
		DJ25_G	2,6 kW	2,8 kW		7 676 Kč	
		DJ35_G	3,5 kW	4,0 kW		7 909 Kč	
	Rozměry DJ20 - 745×270×212 (o 7 cm užší)	DJ50_G	5,0 kW	5,6 kW		9 514 Kč	
		DJ70_G	7,0 kW	7,5 kW		12 520 Kč	
<b>KAZETOVÁ</b> Compact							
	WiFi ready - nutno obj. wifi modul	ACT26	2,6 kW	3,0 kW		20 039 Kč	
	Čerpadlo kondenzátu ON/OFF funkce	ACT35	3,5 kW	3,9 kW		20 314 Kč	
	PANEL V CENĚ	ACT52	5,2 kW	6,2 kW		22 135 Kč	
<b>KANÁLOVÁ</b> Slim							
	WiFi ready- nutno obj. modul, čerp. kond.	ADT26	2,6 kW	3,0 kW		15 691 Kč	
	ON/OFF funkce	ADT35	3,5 kW	3,9 kW		15 596 Kč	
	KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ	ADT52	5,2 kW	6,2 kW		18 602 Kč	
<b>KONZOLOVÁ a PARAPETNO / PODSTROPNÍ</b>							
	WiFi ready- nutno obj. modul	AKT26	2,6 kW	3,0 kW		15 871 Kč	
	Vyhřívání na podlahu při topení	AKT35	3,5 kW	3,9 kW		16 083 Kč	
	ON/OFF funkce	AKT50	5,2 kW	6,2 kW		20 633 Kč	
	Parapetno / Podstropní	AVT71	7,1 kW	7,5 kW		25 785 Kč	

## VENKOVNÍ JEDNOTKY



**DUAL**  
4,2 kW



**DUAL**  
6,0 kW  
Vyhřívána vanička



**TRIAL**  
6,2 kW 7,2 kW  
Vyhřívána vanička



**QUADRI**  
8,1 kW



**PENTA**  
10,5 kW  
Vyhřívána vanička



**PENTA**  
12,5 kW

## Funkce venkovních jednotek

Elektrický předehřev kompresoru	
Vytápění při -20°C	Některé modely mají vyhřívanou vaničku venkovní jednotky.
Kompaktní rozměry	Nejmenší multisplit 2AMW42 s hmotností pouze 28 kg a rozměry 715 x 540 x 240 mm.
Zamknutí chlazení	Jednoduché nastavení na DIP přepínači, kdy nelze použít režim vytápění.
Smart management	DIP přepínačem nastavíte omezení výkonu na 70% - 80%, čímž se sníží spotřeba o 30% a hlučnost o 5 dB.
Pump DOWN	DIP přepínačem nastavíte režim nasávání chladiva do venkovní jednotky.
Manuální odmrazování	DIP přepínačem nastavíte manuální odmrazení jednotky.
Samočištění vnitřních jednotek	Nové multisplitové modely podporují samočištění vnitřních jednotek.
Detekce úniku chladiva	Chyba 96 detekuje nedostatek chladiva v systému.
Ochrana před hmyzem	Vnější deska je chráněna proti vniknutí hmyzu, který by mohl způsobit poškození elektroniky.

## VNITŘNÍ JEDNOTKY

Modely vnitřních jednotek je možné libovolně kombinovat.
Parametry výkonu a účinnosti závisí na výběru multisplitové venkovní jednotky.
Funkce vnitřních jednotek, jako je WiFi, Hi-nano, natáčení lamel, hlučnost nebo ON/OFF funkce, zůstávají zachovány podle modelů.

Při návrhu multisplitové kombinace použijte kombinační tabulky, které najdete v katalogu nebo na webu.

**Ceník LCAC klimatizací 2024**

hisense-klima.cz

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON		CENA bez DPH			
		Vnitřní	Vnější SUPER / TURBO	Chlazení Topení kW	Vnitřní	Vnější	SET		
<b>KAZETOVÁ</b> Compact - 570mm x 570mm x výška 215mm									
	WiFi ready- nutno obj. wifi modul Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu, 360° výfuk ON/OFF funkce Vytápění při -20°C* DEEP COOL* Individuální natáčení lamel* NOVÝ PANEĽ V CENĚ  * pro vybrané modely	ACT26	AUW26_8 turbo	2,6 / 3,0	17 234 Kč	19 136 Kč	39 175 Kč		
		ACT35	AUW35_8 turbo	3,5 / 3,9	17 509 Kč	20 932 Kč	41 246 Kč		
		ACT52	AUW52_7 super	5,2 / 6,0	19 330 Kč	26 665 Kč	48 800 Kč		
			AUW52_8 turbo	5,2 / 6,0	19 330 Kč	32 538 Kč	54 673 Kč		
		<b>Standard - 840mm x 840mm</b>							
				AUC71	AUW71_7 super	7,1 / 8,2	20 802 Kč	34 593 Kč	60 495 Kč
	AUW71_8 turbo			7,1 / 8,2	20 802 Kč	39 602 Kč	65 503 Kč		
AUC105	AUW105_7 super			10,5 / 11,5	22 477 Kč	50 663 Kč	78 240 Kč		
	AUW105_8 turbo 400V			10,5 / 11,5	22 477 Kč	63 597 Kč	91 174 Kč		
AUC125	AUW125_8 turbo 400V			12,5 kW	25 569 Kč	66 257 Kč	96 926 Kč		
AUC140	AUW140_8 turbo 400V			14,0 kW	26 410 Kč	74 706 Kč	106 216 Kč		
AUC175	AUW175 - 400V	17,5 kW	27 636 Kč	81 910 Kč	114 646 Kč				
<b>KANÁLOVÁ</b> Slim - výška 190mm, LSP 50Pa									
	WiFi ready - nutno obj. wifi modul Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce Nastavitelný statický tlak Vytápění při -20°C* DEEP COOL*  KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ  * pro vybrané modely	ADT26	AUW26_8 turbo	2,6 / 3,0	15 691 Kč	19 136 Kč	34 827 Kč		
		ADT35	AUW35_8 turbo	3,5 / 3,9	15 596 Kč	20 932 Kč	36 528 Kč		
		ADT52	AUW52_7 super	5,2 / 6,0	18 602 Kč	26 665 Kč	45 268 Kč		
		ADT52	AUW52_8 turbo	5,2 / 6,0	18 602 Kč	32 538 Kč	53 945 Kč		
		<b>Standard - MSP 150Pa, HSP 200Pa (AUD200,AUD250)</b>							
				AUD71	AUW71_7 super	7,1 / 8,2	25 394 Kč	34 593 Kč	59 987 Kč
	AUW71_8 turbo			7,1 / 8,2	25 394 Kč	39 602 Kč	64 996 Kč		
AUD105	AUW105_7 super			10,5 / 11,5	31 742 Kč	50 663 Kč	82 405 Kč		
	AUW105_8 turbo 400V			10,5 / 11,5	31 742 Kč	63 597 Kč	95 339 Kč		
AUD125	AUW125_8 turbo 400V			12,5 kW	33 716 Kč	66 257 Kč	99 974 Kč		
AUD140	AUW140_8 turbo 400V			14,0 kW	33 742 Kč	74 706 Kč	108 447 Kč		
AUD175	AUW175 - 400V	17,5 kW	34 083 Kč	81 910 Kč	115 993 Kč				
AUD200	AUW200_8 turbo 400V	19,0 kW	56 100 Kč	113 475 Kč	169 575 Kč				
AUD250	AUW250_8 turbo 400V	23,0 kW	58 650 Kč	117 300 Kč	175 950 Kč				
<b>KONZOLOVÁ</b> Premium Dizajn									
	WiFi ready - nutno obj. wifi modul Vyfukování na podlahu při topení ON/OFF funkce	AKT26	AUW26_8 turbo	2,6 / 3,0	15 871 Kč	19 136 Kč	35 007 Kč		
		AKT35	AUW35_8 turbo	3,5 / 3,9	16 083 Kč	20 932 Kč	37 015 Kč		
		AKT52	AUW52_7 super	5,2 / 6,0	20 633 Kč	26 665 Kč	47 298 Kč		
			AUW52_8 turbo	5,2 / 6,0	20 633 Kč	32 538 Kč	53 171 Kč		

**Ceník LCAC klimatizací 2024**

hisense-klima.cz

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON		CENA bez DPH								
		Vnitřní	Vnější SUPER / TURBO	Chlazení Topení kW	Vnitřní	Vnější	SET							
<b>PARAPETNO / PODSTROPNÍ</b>														
	WiFi ready-nutno obj. wifi modul Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce  Vytápění při -20°C* DEEP COOL* * pro vybrané modely	AUW71	AUW71_7 super	7,1 / 8,2	25 785 Kč	34 593 Kč	60 378 Kč							
			AUW71_8 turbo	7,1 / 8,2	25 785 Kč	39 602 Kč	65 386 Kč							
		AUV105	AUW105_7 super	10,5 / 11,5	30 156 Kč	50 663 Kč	80 819 Kč							
			AUW105_8 turbo 400V	10,5 / 11,5	30 156 Kč	63 597 Kč	93 753 Kč							
		AUV125	AUW125_8 turbo 400V	12,5 kW	32 569 Kč	66 257 Kč	98 826 Kč							
		AUV140	AUW140_8 turbo 400V	14,0 kW	34 696 Kč	74 706 Kč	109 402 Kč							
AUV175	AUW175 - 400V	17,5 kW	34 344 Kč	81 910 Kč	116 254 Kč									
<b>Funkce modelů TURBO Inverter</b>														
		Turbo Inverter R32	Venkovní jednotky - TURBO INVERTER (kW)											
		Kombinační tabulka	2,5 kW 1f/230V	3,5 kW 1f/230V	4,5 kW 1f/230V	5,0 kW 1f/230V	6,0 kW 1f/230V	7,0 kW 1f/230V	10 kW 3f/400V	12,5 kW 3f/400V	14,0 kW 3f/400V	17,5 kW 3f/400V	20,0 kW 3f/400V	25,0 kW 3f/400V
► DEEP COOL - chlazení na 10°C		Compact Cassette	2,5 kW	1					3			6	6	
Funkce je vhodná pro restaurační a potravinářský sektor, při skladování vína nebo skladování květin.			3,5 kW	1				2	3	4	4	4	6	
Vnitřní jednotka musí být o výkonovou úroveň vyšší. Např. venkovní 3,5kW a vnitřní 5kW			4,0 kW		1				2	3	3	3	5	
Povinné příslušenství: Ovladač YXE-E01U			5,0 kW			1			2	3	3	3	5	
V tabulce je funkce označena "D".			6,0 kW				1		2	2	2	3	3	
► TWIN,TRIPPLE, QUADRI +			7,0 kW					1		2	2	2	3	
K jedné venkovní jednotce lze připojit 2 až 6 vnitřních jednotek. Pro jeden systém je třeba vybrat stejný model vnitřních jednotek.			10,5 kW				D	D	1				2	
Povinné příslušenství: Ovladač YXE-E01U, Refnet, B544 pro každou vnitřní jednotku.			12,5 kW					D	1				2	
V tabulce jsou konkrétní kombinace označeny číselně od 2 do 6.			14,0 kW							1			2	
► AHU kit 2,5kW až 25kW			17,5 kW								D	1		
Připojení do VZT - chlazení / topení. Jedno zařízení pro všechny výkony.			2,5 kW	1					3				5	
0 - 10V nebo autonomně. 2 teplotní čidla. Možnost ovládání přes ModBUS nebo BACnet (je potřeba modul B544).			3,5 kW		1				2	3	3	3	4	
Možnost víceokružového zapojení master - slave nebo individuální MaR.			4,0 kW						2	2	2	3	4	
► Lepší parametry TURBO Inverter			5,0 kW						2	3	3	3	5	
-20°C vytápění (super inverter -15°C), delší potrubní trasy a převýšení. Vyšší SCOP, SEER.			6,0 kW					1		2	2	2	3	
			7,0 kW						1	2	2	2	3	
			10,5 kW							1			2	
			12,5 kW							D	1		2	
			14,0 kW									1	2	
			17,5 kW									D	1	

## Ceník příslušenství kl. 2024

[hisense-klima.cz](http://hisense-klima.cz)

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	POPIS	CENA bez DPH
<b>KABELOVÝ OVLADAČ</b>				
	Základní kabelový ovladač s přijímačem Infra signálu, i pro TWIN Systém (v balení s 8m kabelem)	YXE-C01U(E)	Týdenní časovač , zobrazení chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanešení filtru, přijímač pro dálkový ovladač, zobrazení hodin, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače.	<b>3 800 Kč</b>
	Základní kabelový ovladač 86x86 mm, i pro TWIN Systém (v balení s 8m kabelem)	YXE-E01U(E)	Zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače. Nezávislé ovládání lamel a jiné.	<b>3 481 Kč</b>
<b>CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ</b>				
	Centrální ovladač pro 16 vnitřních jednotek	YJE-C01T(E)	Týdenní časovač, zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, zobrazování hodin a jiné	<b>8 434 Kč</b>
	Univerzální ovládací modul	B544	komunikační ovládací modul pro centrální ovládání, <b>BACnet, Modbus, Twin systém</b>	<b>4 016 Kč</b>
<b>TWIN SYSTÉM PRO KOMERČNÍ JEDNOTKY</b>				
	TWIN - 2 vnitřní j. TRIPLE - 3	FQ-2S3110	Kapalné potrubí: 10 / 6 (3x), redukce 6 na 10 (3x) Plynové potrubí: 16 / 10 (3x), redukce 10 na 12 (3x), redukce 10 na 16 (3x)	Další potřebné příslušenství k zapojení: <b>B544</b> - Ovládací modul pro každou vnitřní jednotku <b>YXE-C01U / E01U</b> - Kabelový ovladač <b>8 925 Kč</b>
	QUADRI - 4 QUINTUPLE - 5 SEXTUPE - 6	FQ-3S4110	Kapalné potrubí: 10 / 6 (3x), redukce 6 na 10 (3x) Plynové potrubí: 16 / 10 (6x), redukce 10 na 12 (6x), redukce 10 na 16 (6x)	Další potřebné příslušenství k zapojení: <b>B544</b> - Ovládací modul pro každou vnitřní jednotku <b>YXE-C01U / E01U</b> - Kabelový ovladač <b>10 200 Kč</b>
<b>LCAC AHU Kit 2,5 až 25 kW</b>				
	AHU Kit pro Light commercial venkovní jednotky od 2,5 do 25 kW	HLZX-01A	Řídící modul pro připojení venkovní kondenzační jednotky do vzduchotechnické jednotky k zajištění chlazení nebo vytápění.	<b>12 049 Kč</b>
<b>DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
	Dálkové ovládání	RCH-RTY3	Ovladač pro nejvyšší modelovou řadu	<b>1 071 Kč</b>
	Dálkové ovládání	R2-01	Základní univerzální dálkový ovladač	<b>669 Kč</b>
	Přijímač infračerveného signálu	R-A01Z	Příslušenství pro kanálové jednotky.	<b>1 473 Kč</b>
	Wifi modul	AEH-W4E1	Wifi modul pro vzdálené ovládání klimatizace	<b>1 339 Kč</b>
	Aktivní uhlíkový filtr		Aktivní uhlíkový filtr	<b>255 Kč</b>
	Filtr 4v1		Aroma, částice stříbra, hepa filtr	<b>357 Kč</b>







Ceník tepelná čerpadla 2024 4,4 - 8 kW

hisense-klima.cz

MODEL Hi-Therma	POPIS	OZNAČENÍ	VÝKON				CENA bez DPH
			Topení COP (A7/35°C)	Chlazení Nom. (23/18°C)	SCOP 35°C/55°C	Energ. třída 35°C/55°C	
<b>SPLIT - VNĚJŠÍ JEDNOTKA</b>							
	1/230V/50Hz Hlučnost: 35 - 47 dB(A) Vytápění: do - 25°C Tep. výstup: až 60°C TUV: -25°C až 40°C Tep. TUV: až 55°C (75°C)	AHW-044HCDS1	1,85/4,4/7,0 kW COP 5,1	5,6 kW EER 5,6	5,0 / 3,23	A+++/A++	53 729 Kč
		AHW-060HCDS1	1,95/6,0/8,9 kW COP 5,0	6,0 kW EER 5,6	4,93 / 3,33	A+++/A++	58 905 Kč
		AHW-080HCDS1	2,1/8,0/11,0 kW COP 4,9	7,0 kW EER 5,1	4,92 / 3,42	A+++/A++	64 719 Kč
<b>SPLIT - HYDROBOX</b>							
	1/230V/50Hz Expanzní nádobka: 8l Elektrické spirály: (1+1+1) kW Hlučnost: 28 dB(A) Rozměry: 89x52x32 cm	AHM-044HCDSAA	Cena za split:	127 500 Kč		73 772 Kč	
		AHM-060HCDSAA	Cena za split:	140 454 Kč		81 549 Kč	
		AHM-080HCDSAA	Cena za split:	152 082 Kč		87 363 Kč	
<b>SPLIT - INTEGRA HYDROBOX 230L</b>							
	1/230V/50Hz Nádrž - nerezavějící ocel objem: 230L Elektrické spirály: (1+1+1) kW TUV 1,5kW integrovaná Hlučnost: 26 dB(A) Rozměry: 188x59x63 cm	AHS-044HCDSAA-23	Cena za split:	186 074 Kč		132 345 Kč	
		AHS-060HCDSAA-23	Cena za split:	192 882 Kč		133 977 Kč	
		AHS-080HCDSAA-23	Cena za split:	200 634 Kč		135 915 Kč	
<b>MONOBLOK</b>							
	1/230V/50Hz Hlučnost 36 - 47 dB(A) Vytápění: do - 25°C Tep. výstup: až 60°C Tep. TUV: až 55°C (75°C)	AHZ-044HCDS1	1,85/4,4/7,0 kW COP 5,1	5,6 kW EER 5,6	5,17 / 3,47	A+++/A++	122 324 Kč
		AHZ-080HCDS1	2,1/8,0/11,0 kW COP 4,9	7,0 kW EER 5,1	5,0 / 3,5	A+++/A++	130 076 Kč

Ceník tepelná čerpadla 2024 10 - 16kW

hisense-klima.cz

MODEL Hi-Therma	POPIS	OZNAČENÍ	VÝKON				CENA bez DPH
			Topení Nom. COP (A7/35°C)	Chlazení Nom. (23/18°C)	SCOP 35°C/55°C	Energ. třída 35°C/55°C	
<b>SPLIT - VNĚJŠÍ JEDNOTKA</b>							
	3/380-415V/50Hz Hlučnost: 42 - 47 dB(A) Vytápění: do - 25°C Tep. výstup: až 65°C Tep. TUV: až 60°C (75°C)	AHW-100HEDS1	10 kW COP 5,1	9/10,8 kW EER 4,5	4,8 / 3,4	A+++/A++	81 549 Kč
		AHW-120HEDS1	12 kW COP 4,95	11/13 kW EER 4,1	4,7 / 3,4	A+++/A++	85 425 Kč
		AHW-140HEDS1	14 kW COP 4,8	14/14,8 kW EER 4,2	4,6 / 3,6	A+++/A++	89 301 Kč
		AHW-160HEDS1	16 kW COP 4,6	15,5/16 kW EER 3,9	4,5 / 3,3	A+++/A++	92 540 Kč
<b>SPLIT - HYDROBOX</b>							
	1/230V/50Hz Expanzní nádobka: 8l Elektrické spirály: (2+2+2) kW Hlučnost: 30 dB(A) Rozměry: 89x52x32 cm	AHM-100HEDSAA	Cena za split:	176 027 Kč		94 478 Kč	
		AHM-120HEDSAA	Cena za split:	183 804 Kč		98 379 Kč	
		AHM-140HEDSAA	Cena za split:	191 556 Kč		102 255 Kč	
		AHM-160HEDSAA	Cena za split:	198 671 Kč		106 131 Kč	
<b>SPLIT - INTEGRA HYDROBOX 230L</b>							
	1/230V/50Hz Nádrž - nerezavějící ocel - objem: 230L Elektrické spirály: (2+2+2) kW TUV 1,5kW integrovaná Hlučnost: 29 dB(A) Rozměry: 188x59x63 cm	AHS-100HEDSAA-23	Cena za split:	227 180 Kč		145 631 Kč	
		AHS-120HEDSAA-23	Cena za split:	234 269 Kč		148 844 Kč	
		AHS-140HEDSAA-23	Cena za split:	242 046 Kč		152 745 Kč	
		AHS-160HEDSAA-23	Cena za split:	249 161 Kč		156 621 Kč	
<b>MONOBLOK</b>							
	3/380-415V/50Hz Hlučnost 42 - 47 dB(A) Topení: od -25°C Tep. výstup: až 65°C Tep. TUV až 60°C (75°C)	AHZ-100HEDS1	10 kW COP 5,1	9 kW EER 4,5	4,8/3,4	A+++/A++	159 197 Kč
		AHZ-120HEDS1	12 kW COP 4,95	11 kW EER 4,1	4,7/3,35	A+++/A++	168 912 Kč
		AHZ-140HEDS1	14 kW COP 4,8	14 kW EER 4,2	4,6/3,3	A+++/A++	177 990 Kč
		AHZ-160HEDS1	16 kW COP 4,6	14,5 kW EER 3,9	4,5/3,3	A+++/A++	187 680 Kč



## Ceník tepelná čerpadla 2024

[hisense-klima.cz](https://hisense-klima.cz)


MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	POPIS	CENA bez DPH
-------	-------	----------	-------	--------------

### PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL

#### OVLÁDÁNÍ

	Externí barevný dotykový ovladač 4" s teplotnou sondou	HSXM-FE01	Stejně funkce jako zabudovaný ovladač Průvodce instalací a nastavením Přímá vizualizace spotřeby a výkonu, Alarmy, Zobrazení Parametrů, Nastavení režimů	<b>10 404 Kč</b>
	<b>Hi-MIT</b> Wifi modul	HCCS-H64H2C1M#01	Nastavení teploty, TUV, vodních okruhů Přehledy spotřeby a výkonu Online zpráva o poruše	<b>9 843 Kč</b>

#### SENZORY A VENTILY

	Pokojový termostat Rozměry: 86x86mm Tlačítko pro nastavení TUV	HSXE-VC04	Ovládání dotykovými tlačítky Nastavení teploty místnosti Samostatné tlačítko pro nastavení TUV	<b>2 856 Kč</b>
	Nástěnný senzor teploty Kabelové propojení s TČ	HCT-S01E	Lze připojit až 7 senzorů pro separátní řízení teploty pro každou místnost samostatně	<b>2 474 Kč</b>
	Příložný senzor teploty vody pro TUV	HTS-E1000A1	Senzor pro nádrž TUV, potrubí a pro hydraulické komponenty	<b>2 219 Kč</b>
	Externí senzor vzduchu doplňkový	HC-T-01M	Senzor se využívá pokud je teplota vzduchu v okolí nainstalované venkovní jednotky zkreslená.	<b>2 525 Kč</b>
	3 cestný ventil se servopohonem	HESE-3W25A	Ventil umožňuje přepínat mezi vytápěním a ohřevem TUV, chlazením, ohřevem bazénu	<b>6 401 Kč</b>

**V ceníku jsou uváděny maloobchodní ceny bez DPH.**

Pro informace o partnerských rabatech prosím kontaktujte obchodního zástupce.



Modely označené tímto logem nakupujete se zvýhodněním 5% navíc k Vášemu aktuálnímu rabatu.

[www.powering.cz](https://www.powering.cz)

